

Popis produktu

Produkt na bázi akrylátového polymeru ve vodní disperzi s přísadami speciálních přísad pro zlepšení přilnavosti na hladkých površích.

Hlavní oblasti použití

Zvyšování a zlepšování přilnavosti různých následných finálních materiálů na keramické a nenasákavé podklady.

Obecné vlastnosti

Zajištění optimální přilnavosti na keramické podklady, sklo a podobné nenasákavé materiály.

Příprava podkladu

Podkladní povrchy musí být čisté, soudržné a zbaveny nečistot.

Příprava produktu

Produkt je jednosložkový a připraven přímo k použití.

Způsob aplikace produktu

Produkt se aplikuje válečkem nebo štětcem.

Barvení

produkt se vyrábí v provedení bílém nebo transparentním (průhledném)

Technické vlastnosti produktu

technický údaj	norma	jednotka měření	hodnoty	
Specifická hmotnost při 20°C	UNI EN ISO 2811	Kg/Lt	bílý transparentní	1,45 ± 0,05 1,05 ± 0,05
Sušina	UNI EN ISO 3251	% (p/p)	bílý	63 ± 1
			transparentní	38 ± 1
		% (v/v)	bílý	43 ± 1
			transparentní	35 ± 1
Viskozita Brookfield při 20°C	ASTM D 2196	cPs	bílý transparentní	15000 ± 1000 750 ± 100
Spotřeba		Kg/m ²	0,120	
Tloušťka			bílý	36
			transparentní	29

Doba schnutí při 20°C a 50% vlhkosti

nelepivý pro prach po	1,30 hod
Suchý na dotek	8 hod
přetíratelný	24 hod

Teplota pro aplikaci

od +5° do +40° C.

Teploty provozní

od -20° do +70° C

Skladování



divisione edilizia e

MONOTAIL

***kotvící podkladní materiál na keramické dlaždice,
obklady, sklo a jiné hladké a nesavé podklady***

technický list

č. 63

MONOTAIL

vydání 07/2011

revize 1

strana 2

di

2

Produkt možno skladovat v originálním balení v chráněném a suchém prostředí 12 měsíců. Doporučené teploty pro skladování od +5°C do +30°C.

Balení

od 5kg

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E' responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia idoneo all'impiego cui si intende destinario. Il produttore declina ogni responsabilità per i risultati derivati da applicazioni errate. La presente scheda annulla e sostituisce le precedenti. I dati possono essere variati in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.

ve.co s.r.l.

Via S.Martino, 6/1 – 15028 QUATTORDIO (AL)

Tel. 0131.791366 r.a. – Fax 0131.773782

E-mail: info@vecosrl.it - Web site: www.vecosrl.it

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'
UNI EN ISO 9001 : 2008
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY