

Odstraňovač uzavíracího nátěru Versiegelungs-Entferner

Popis

Mírně alkalický čisticí prostředek pro snadné odstraňování akrylátových a voskovitých konzervačních nátěrů. Produkt lze dobře smýt vodou, málo pění a lze jej zpracovávat strojně.

Technická data: Hustota: cca 1,0 g/cm³
pH: cca 9
Bod vzplanutí: > 65 °C
Vzhled produktu: kapalina, čirá, bezbarvá
Pach: nespecifický
Rozpustnost ve vodě: úplná

Účinek

Účinné látky působí na konzervační nátěr a rozkládají jej. V kombinaci s rozpouštějícími látkami a tenzidy se „Složky konzervačního nátěru“ rozvolní a emulgují, takže je lze smýt vodou.

Oblasti použití

K odstraňování konzervačních nátěrů a ostatních voskovitých a akrylátových prostředků na ošetřování podlahy. Přípravek je vhodný také ke strojovému čištění.
Podklady: potěry, stěrkové hmoty, teraco apod.

Zpracování

Doporučujeme ověřit na zkušební ploše.

Produkt zředte v poměru až 1:5 a pomocí mopy apod. nanášejte. Po 10 minutách působení na některých místech vyzkoušejte, jestli je konzervační nátěr rozrušen až na podklad. Nenechteje zaschnout, příp. přidejte produkt.

Poté přidejte vodu, lehce prokartáčujte bílým padem a stáhněte nebo vysajte. Pomocí čisté vody pak umývejte tak dlouho, dokud nejsou odstraněny všechny zbytky čisticího prostředku.

Pozor: Zranitelné plochy, jako je mramor (vysoce lesklé) laky, dřevo, tapety apod. chraňte před působením přípravku.

Teplota pro zpracování: 15-25 °C - teplota povrchu. Podlahové topení včas ztlumte nebo vypněte.

Spotřeba: cca 15- 20 m²/l

Skladování: V uzavřeném stavu, v chladu, ne v mrazu.

Trvanlivost: až cca 4 roky.

Bezpečnost, označení

Nař. o nebezp. látkách příp. směrnice ES 1999/45: žádné

Nař. o detergitech:

Obsažené látky: pod 5 % aniontových tenzidů, pod 5 % fosfátů, konzervační prostředky, Aromatické látky, geraniol.

Transport ADR 2003/CGVSE: nejedná se o nebezpečné zboží

Chraňte před dětmi.

Ochrana životního prostředí a likvidace:

Tenzidy jsou dle zákona o detergitech příp. dle směrnic EU odbouratelné. Ve zředěném stavu se přípravek smí dostat do odpadních vod. Lahve z PE jsou recyklovatelné. WGK 1 dle VwVws z 17.5.99. Vypláchnuté nádoby lze odevzdávat do sběren.

Klíč AVV: 07 06 99.

Balení: Polyetylen (kanistry 5 l).

Tyto informace představují souhrn vlastností produktu, jak odpovídají současnému stavu našich poznatků. Vzhledem k rozmanitosti použití musí zpracovatel prověřit vhodnost a možnost použití k danému účelu a zpracování přizpůsobit příslušným materiálům a místním podmínkám. Za zpracování nepřebírá výrobce/ prodejce zodpovědnost, protože je nemůže ovlivnit. Pokud s přípravkem nemáte zkušenosti nebo máte pochyby, obraťte se na nás s dotazem nebo vhodnost přípravku ověřte na malé ploše. 426/110hs