



TVOŘÍ PEVNÉ VAZBY

panDOMO[®] CEE

Polyuretanová emulze na vodní bázi pro zintenzivnění barev

Emulze pro silné zintenzivnění barev po aplikaci panDOMO[®] PS

Vysoce vydatný

Bez rozpouštědel

Bez zápachu

Difúzně otevřený

ARDEX Baustoff GmbH
A-3382 Loosdorf,
Hürmer Straße 40
ISDN & Tel.: 0043/2754/7021
Fax 0043/2754/2490
E-mail: office@ardex.at
Internet: www.ardex.at



ARDEX Baustoff, s.r.o.
Jihlavská 7a
625 00 Brno
E-mail: ardex@ardex.cz
Internet: www.ardex.cz

panDOMO[®] CEE

Polyuretanová emulze na vodní bázi pro zintenzivnění barev

Oblast použití:

Pro interiér. Pro podlahy.

Pro zintenzivnění podlah panDOMO[®] K1, K2 a K3.

Druh výrobku:

PanDOMO[®] CEE je 2-komponentní emulze pro panDOMO[®] PS na bázi vodního polyuretanu.

Není vhodná jako konzervační prostředek.
Používejte vždy s produktem panDOMO[®] PS.

Zpracování na podlahách panDOMO[®] K1, panDOMO[®] K2 a panDOMO[®] K3 :

Po realizaci podlah panDOMO[®] Floor, FloorPlus nebo Loft musí být jejich povrch po dostatečném vyschnutí (cca. 24 hodin) vyleštěn vhodným brusným strojem (např. TRIO, fa Lägler).

Plochy panDOMO[®] K1 a K3 vyleštíte brusným papírem o zrnitosti 120, panDOMO[®] FloorPlus a K2 vyleštíte brusným papírem o zrnitosti 100.

PanDOMO[®] CEE smíchejte v daném poměru pomocí pomocí elektrického spirálového míchadla. Doba míchání je min. 2 minuty. Abyste se vyhlí případným chybám při záměsu, postavte po rozmíchání produkt dnem vzhůru a poté opět promíchejte.

Pomocí gumové stěrky (epoxidové pryžové stěrky) naneste materiál v tenké vrstvě na povrch panDOMO[®] Floor, FloorPlus a Loft a vmasírujte do plochy pomocí jednokotoučového leštícího stroje a měkkého kulatého kartáče. Případné přebytky na povrchu mohou způsobit skvrny a musí být beze zbytku zpracovány.

U tmavě zbarvených podkladů doporučujeme druhý nátěr produktu panDOMO[®] CEE, a sice výše zmíněným způsobem, aby bylo zamezeno vzniku barevných rozdílů.

Upozornění:

Po leštění by neměly být na povrchu viditelné stopy po stroji, stříkance či lesklá místa.

Podlaha by měla po finálních úpravách mít sametově-matný charakter. Doba schnutí: min. 12 hod.

Upozornění:

Během doby schnutí a vytvrzení produktu panDOMO[®] CEE dbejte na dostatečné větrání (suchý vzduch). Podlahu chraňte před prachem a nečistotami, které by měly negativní vliv na její optiku. nepoužívejte v exteriéru či trvale mokřých prostorech. Nezpracovávejte při teplotách pod +15°C.

Ve vytvrzelém stavu fyziologicky nezávadný pro lidi a zvířata.

Během zpracování používejte ochranné oblečení (ochranné rukavice, ochranné brýle). Produkt není vhodný pro trvale mokré prostory.

Využijete-li jen část balení, dbejte na jeho správné uzavření.

Stálobarevnost:

PanDOMO[®] CEE má pod UV-zářením jen nepatrnou tendenci k nažloutnutí.

Čištění a likvidace:

Pracovní pomůcky omyjte po použití čistou vodou.

Pokyny k likvidaci naleznete v bezpečnostním listu.

Upozornění:

Komponent A: žádné

Komponent B: Může vyvolat alergickou reakci kůže. Dráždí dýchací orgány. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte pouze v dobře větraných prostorech. Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle. Nevdechujte páry / aerosol.

Při kontaktu s pokožkou: Umyjte velkým množstvím vody a mýdla.

Při vdechnutí: Ihned běžte na čerstvý vzduch a zaujměte pozici, ve které se dobře dýchá.

Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci.

Obsah balení / balení likvidujte v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.

PanDOMO[®] CEE je po vytvrzení fyziologicky nezávadný.

Polyuretanová emulze na vodní bázi pro zintenzivnění barev

Technická data dle kvalitativní normy ARDEX:

Záměsový poměr:

2 díly pryskyřičného komponentu A na
1 díl tvrdidlového komponentu B (váhové díly)

Specifická váha:

komponent A = 0,98 kg/l

komponent B = 1.2 kg/l

Spotřeba:

cca. 50 g/m² při jedné vrstvě

Doba pro zpracování (20°C): cca. 60 min.

Pochůznost (20°C): po 12 hod.

Označení dle GHS/CLP:

komponenty A: žádné

komponenty B

GHS07 „Pozor“

Signální slovo: „Pozor“

Označení dle GHS/ADR: žádné

Balení:

2,5 l kanystr

Komponent A: kanystr 2 kg

Komponent B: 1 kg

Skladování: skladujte v suchu, v originálním balení cca. 12 měsíců

Váš odborný velkoobchod:

Ručíme za bezvadnou kvalitu našich produktů.

Naše doporučení pro zpracování vycházejí ze zkoušek a praktických zkušeností, mohou však být považována pouze za všeobecná doporučení bez garancí vlastností, protože nemáme vliv na podmínky na stavbě a způsob provedení prací. Tímto vydáním se nahrazují všechny předchozí verze technických listů.